

## Rozprašovače řady 570ZPR a 570ZPRX

- Keřové provedení a výsuvné provedení 100 mm, 150 mm a 300 mm
- Dostřik: 0,6-5,2 m (2'-17')
- Rozsah provozního tlaku: 1,4-5,2 bar (20-75 psi)

Vestavěná regulace tlaku. Modely Toro® 570ZPR a 570ZPRX disponují patentovaným vestavěným tlakovým regulátorem, který řadě 570Z přináší další skvělou vlastnost. Postřikovač 570Z PRX také zahrnuje technologii X-Flow® integrovanou do samotného výsuvníku, která v hospodaření s vodou poskytuje nepřekonatelné možnosti.



### Špičkové řešení hospodaření s vodou

**570ZPRX: Pro ty, kteří to myslí s hospodařením s vodou vážně**  
Spojení patentovaného uzavírání X-Flow a technologie regulace tlaku do jednoho výsuvníku stabilizuje u modelu 570ZPRX výkon systému na tlaku 2,1 bar (30 psi) od první až po poslední hlavici, což zajišťuje optimální výkon trysek.



viac sa dozviete na  
[www.toro-zavlahy.sk](http://www.toro-zavlahy.sk)

# PROFI GRASS

### Vlastnosti a výhody

#### Patentovaný regulátor tlaku vestavěný do výsuvníku

Udrží konstantní výstupní tlak 2,1 bar, který minimalizuje vytváření mlhy způsobené tlaky nad 2,1 bar.

#### Bezprůtočné stírací těsnění

Zabraňuje úniku vody při vysouvání a umožňuje umístění více postřikovačů do jedné větve.

#### Vylepšená zatahovací pružina a stírací těsnění

Masivní zatahovací pružina a vylepšený materiál těsnění zajišťuje u všech modelů 570Z spolehlivé vysouvání i zasouvání.

#### Výsuvník s rohatkou

Umožňuje snadné a spolehlivé nastavení výšece u výsuvných modelů.

#### Malé víčko o průměru 50 mm

Je méně vidět, což snižuje riziko poškození vlivem prostředí nebo ze strany vandalů.

A U MODELŮ 570ZPRX:

#### Patentované zařízení k uzavírání vody X-Flow®

Je vestavěno do výsuvníku a omezuje ztráty vody při odstranění nebo zničení trysky o 99 %, což omezuje potenciální erozní nebo bezpečnostní problémy.

Umožňuje provést „suchou“ výměnu trysky a filtru nebo údržbu během činnosti systému.



Bez regulace tlaku

S regulací tlaku



TORO



## Specifikace

### Rozměry

- Průměr tělesa:
  - 35 mm u modelů 4P, 6P a 6P SI
  - 41 mm u modelu 12P
  - 45 mm u modelu 12P SI
- Průměr víčka: 50 mm
- Přívod: 13 mm s vnitřním závitem
- Boční přívod: 120 mm od horní strany postřikovače po střed bočního přívodu

### Provozní údaje

- Dostřik: 0,6–5,2 m
- Rozsah provozního tlaku: 1,4–5,2 bar (20–75 psi)
- Doporučený tlak pro modely rozprašovačů: 2,1 bar (30 psi)
- Poznámka: Dostřik rotační trysky řady Precision™ s modely 570ZPR a 570ZPRX je 5,2 m (17'), což je zajištěno konstantním výstupním tlakem 2,1 bar (30 psi). Na delší vzdálenosti použijte modely 570Z COM nebo 570ZXF COM
- Průtok: 0,2–13,0 l/min. (0,05–3,45 gal/min.)

### Další vlastnosti

- Zatahovací pružina z nerezové oceli
- Všechna tělesa se dodávají s nasazenou vypouštěcí zátkou.

### Volitelné doplňkové příslušenství

- Zpětný ventil (570CV): účinný do převýšení až 3,0 m (na modelech bez bočního přívodu)
- 570SEAL: těsnění pro všechny modely 570Z
- Indikátory použití užitkové vody:
  - Zacvakávací krytka víčka pro použití užitkové vody (89-9752)
  - Lisované víčko s těsněním pro použití užitkové vody (102-1211)
- 5706X: 150mm nástavec výsuvníku (35-2636)
- Nástroj pro vytažení výsuvníku (89-6395)
- Seřizovací klíč (89-7350)

### Záruka

- Pět let

### Seznam modelů řady 570ZPR

Model	Popis
<b>Všechny modely zahrnují patentovaný regulátor tlaku vestavěný do výsuvníku</b>	
570Z-4P PR	100mm postřikovač
570Z-4P PR COM	100mm postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-4P PR COM E	100mm postřikovač se zpětným ventilem a možností používání odpadní vody
570Z-6P PR	150mm postřikovač
570Z-6P PR COM	150mm postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-6P PR COM E	150mm postřikovač se zpětným ventilem a možností používání odpadní vody
570Z-12P PR	300mm postřikovač
570Z-12P PR COM	300mm postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-12P PR COM E	300mm postřikovač se zpětným ventilem a možností používání odpadní vody
570S-PR	Keřové provedení
570S-PRE	Použití na keře a s užitkovou vodou

Poznámka: vše bez trysky

### Seznam modelů řady 570ZPRX

Model	Popis
<b>Všechny modely včetně tlakové regulace a uzávěru X-Flow®</b>	
570S-PRX	Keřový postřikovač
570Z-4P PRX	100mm postřikovač
570Z-6P PRX	150mm postřikovač
570Z-6P SI PRX	150mm postřikovač, tělo s bočním přívodem
570Z-12P PRX	300mm postřikovač
570Z-12P SI PRX	300mm postřikovač, tělo s bočním přívodem
<b>S přidáním zpětným ventilem</b>	
570Z-4P PRX COM	100mm postřikovač
570Z-6P PRX COM	150mm postřikovač
570Z-12P PRX COM	300mm postřikovač
<b>S lisovaným víčkem pro použití užitkové vody</b>	
570Z-4P PRX E	100mm postřikovač
570Z-4P PRX COM E	100mm postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-6P PRX E	150mm postřikovač
570Z-6P PRX COM E	150mm postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-12P PRX E	300mm postřikovač
570Z-12P PRX COM E	300mm postřikovač, se zpětným ventilem

Poznámka: vše bez trysky

### Identifikační údaje k řadám 570ZPR a 570ZPRX

570X-XXP-SI-PRX-COM-E					
Model	Výška výsuvu	Volitelné	X-flow	Volitelné	Volitelné
570 X	XX P	SI	PRX	COM	E
S — keřové provedení Z — výsuvné trávnickové provedení a vysoký výsuv	4 — 100 mm 6 — 150 mm 12 — 300 mm	SI — boční přívod*	PR — pouze regulace tlaku PRX — regulace tlaku s X-Flow™	COM — Zpětný ventil**	E — užitková voda
Příklad: Postřikovač řady 570Z PR s výškou výsuvu 150 mm a bočním přívodem by měl být specifikován takto: 570Z-6P SI PR Příklad: Postřikovač řady 570Z PRX s výškou výsuvu 150 mm a bočním přívodem by měl být specifikován takto: 570Z-6P SI PRX					

\*Dostupné pro 150mm a 300mm modely.

\*\*K dispozici pro modely bez bočního přívodu.

S tryskami PCD se nedoporučuje používat modely PRX.

TORO