

Tlakově kompenzační zavodňovací probublávače



Viac sa dozviete na
www.toro-zavlahy.sk

PROFI GRASS



Specifikace

Provozní specifikace a vlastnosti

- Doporučený rozsah pracovního tlaku: 1,4–5,2 bar
Maximální tlak: 5,2 bar (75 psi)
- Průtok: Nastavitelný: 0–7,6 l/min. (0–2,0 gal/min.)
Pevný průtok: 0,9; 1,9; 3,8 l/min
- Stavěcí šroub umožňuje zmenšení poloměru až o 25 %
- Kompatibilní s keřovým adaptérem, postřikovači řady 570Z, výsuvníky a nástavci výsuvníků

Záruka

- Dva roky

Výkonové parametry zavodňovacího probublávače – metrické jednotky

Výšeč	Č. modelu	2,5 bar Průtok (l/min)	3 bar Průtok (l/min)	3,5 bar Průtok (l/min)	4 bar Průtok (l/min)
Zavodňování	FB-25-PC	0,95	0,95	0,95	0,95
	FB-50-PC	1,63	1,77	1,89	1,89
	FB-100-PC	3,53	3,66	3,79	3,79
	FB-200-ADJ-PC	7,05	7,32	7,57	7,57

Tlakově kompenzační zavodňovací probublávače Seznam modelů

Model	Popis
FB-25-PC	0,9 l/min (0,25 gal/min.)
FB-50-PC	1,9 l/min (0,50 gal/min.)
FB-100-PC	3,8 l/min (1,00 gal/min.)
FB-200-ADJ-PC2.00	Nastavitelný průtok v l/min. (gal/min.)

Probublávače řady 500



Viac sa dozviete na
www.toro-zavlahy.sk



Specifikace

Provozní specifikace a vlastnosti

- Doporučený rozsah pracovního tlaku:
 - Zavodnění: 1,0–5,2 bar (15–75 psi)
 - Paprsek: 0,7–5,2 bar (10–75 psi)
- Maximální tlak: 5,2 bar (75 psi)
- Průtok:
 - Zavodnění: 6,4–10,2 l/min. (1,7–2,7 gal/min.)
 - Paprsek: 4,1–14,0 l/min. (1,08–3,70 gal/min.)
- Přívod: 13 mm s vnitřním závitem
- Připojuje se přímo k výsuvníkům
- Změna poloměru dostřiku až o 50 %

Záruka

- Dva roky

Seznam modelů probublávačů řady 500

Model	Popis
511-30	90° výšeč, paprskový probublávač
512-30	180° výšeč, paprskový probublávač
514-30	360° výšeč, paprskový probublávač
516-30	180° výšeč, 2paprskový probublávač
514-20	Univerzální zavodňovací probublávač

Výkonové parametry nastavitelné trysky zavodňovacího probublávače – metrické jednotky

Výšeč	Č. modelu	Tlak (bar)	kPa	kg/cm ²	Průtok (l/min)
360° Zavodňování	514-20	1,00	100	1,02	6,32
		1,25	125	1,28	7,14
		1,50	150	1,53	7,84
		1,75	175	1,79	8,38
		2,00	200	2,04	8,93
		2,25	225	2,30	9,28
		2,50	250	3,55	9,65
		2,75	275	3,81	10,20

Výkonové parametry nastavitelného paprskového probublávače – metrické jednotky

Číslo modelu	Paprskové výšeče		1 bar		1,5 bar		2 bar		2,5 bar		3 bar	
			Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)
511-30	2/60°	☉	4,84	3,6	5,99	4,4	6,95	4,8	7,62	5,1	8,25	5,3
512-30	4/60°	☼	6,72	2,5	8,30	3,1	9,59	3,3	10,71	3,7	11,81	4,2
514-30	6/60°	☼	8,38	2,1	10,27	2,5	11,89	3,0	13,3	3,2	14,67	3,5
516-30	2/180°	☉	4,84	3,6	5,99	4,4	6,95	4,8	7,62	5,1	8,25	5,3

TORO