

Řada T5 RapidSet®

- Velikost přívodu: ¾"
- Dostřik: 7,6-15,2 m (25'-50')
- Rozsah provozního tlaku: 1,7-4,8 bar (25-70 psi)

Nový rotorový postřikovač Toro® řady T5 RapidSet® svými funkcemi uspokojí všechny vaše základní požadavky na zavlažování a nabídne ještě něco navíc. Model T5 se oproti hlavním konkurentům vyznačuje o jeden palec (2,54 cm) větší výsuvnou výškou. Všechny trávnickové modely jsou nyní k dispozici s volitelnou funkcí RapidSet®, která nabízí rychlý a snadný způsob nastavení výše – BEZ NÁSTROJŮ. Pro účely každodenního zavlažování je model T5 tím jediným rotorovým postřikovačem, který budete potřebovat.



Usměrňovače vyrovnávají proud vody za tryskou.

Trysky
Geometrie přední strany trysky zajišťuje rozprašování vody.



Vlastnosti a výhody

Vysunutí 127 mm

Snadno nahradí mnoho konkurenčních 100mm postřikovačů se stejným dostřikem, přitom však nabízí o 25 mm vyšší vysunutí.

Standardní pryžový kryt

Horní část postřikovače překrývá odolný pryžový kryt, který minimalizuje odpovědnost i riziko zranění při nárazu.

Trysky technologie Airfoil™

Rotor T5 RapidSet® se dodává s úplnou sadou 8 standardních trysek (25° trajektorie) a 4 trysek s nízkým dostřikem (10° trajektorie), která využívá technologii Airfoil. Tato technologie je v současnosti v patentovém řízení a vytváří zónu nízkého tlaku hned pod hlavním proudem, čímž odvádí vodu mírným proudem směrem dolů a zajišťuje tak dokonalou rovnoměrnost rozstříku, aniž by došlo k odplavení nově vysazených semen.

Nastavení výše v horní části

U řady T5 lze nastavit minimální výšeč 40° a celokruhové zavlažování v rozsahu 360°. Změny v nastavení výše se provádí malým drážkovým šroubovákem přes horní část postřikovače ve vysunutě nebo zasunutě poloze.

Technologie nastavení výšeč RapidSet®

Snadné nastavení výšeč bez použití nástrojů. Nehrozí stržení závitu ani poškození vnitřku rotoru.

Seznam modelů řady T5

Model	Popis
T5P-RS	Model 127 mm s výsuvem z trávniku bez zpětného ventilu
T5PCK-RS	Model 127 mm s výsuvem z trávniku se zpětným ventilem
T5PE-RS	Model 127 mm s výsuvem z trávniku bez zpětného ventilu, s funkcí RapidSet
T5S-RS	Keřové provedení
T5SE-RS	Keřové provedení, použití užitkové vody
T5HP-RS	Vysoký výsuv 305 mm
T5HPE-RS	Vysoký výsuv 305 mm



TORO



Viac sa dozviete na
www.toro-zavlahy.sk

PROFI GRASS

Specifikace

Rozměry			
	Výsuvné trávníkové provedení	Keřové provedení	Vysoký výsuv
Průměr tělesa:	57 mm	57 mm	57 mm
Průměr víčka:	67 mm	–	67 mm
Výška:	190 mm	196 mm	429 mm

Provozní údaje

- Dostřik: 7,6-15,2 m (25'-50')
- Průtok: 2,8-36,5 l/min. (0,76-9,63 gal/min.)
- Rozsah provozního tlaku: 1,7-4,8 bar (25-70 psi)
- Úhel dráhy paprsku: 25° standardní úhel, 10° nízký úhel
- Výška výsuvu po trysku: 127 mm
- Prívod: ¾"
- Ve výrobě je předem nainstalována tryska č. 3,0

Volitelné doplňkové příslušenství

- Zpětný ventil
- Technologie nastavení výseče RapidSet®

Záruka

- Pět let

Výkonové parametry trysek řady T5 pro nízký rozstřik – metrické jednotky

Tryska	Tlak Tlak (bar)	Dostřik (m) m	Průtok m³/h	Průtok l/min.	Srážkový úhrn (mm/h)	
					■	▲
1,0 LA	1,7	7,62	0,17	2,8	5,79	6,68
	2,0	7,99	0,19	3,1	5,84	6,74
	2,5	8,53	0,22	3,6	5,93	6,84
	3,0	8,53	0,23	3,8	6,29	7,26
	3,5	8,71	0,25	4,1	6,52	7,53
	4,0	8,84	0,27	4,4	6,82	7,88
	4,5	8,84	0,28	4,7	7,27	8,39
1,5 LA	1,7	8,23	0,25	4,2	7,38	8,52
	2,0	8,60	0,27	4,5	7,38	8,52
	2,5	9,18	0,31	5,2	7,39	8,53
	3,0	9,40	0,34	5,7	7,68	8,87
	3,5	9,45	0,38	6,3	8,41	9,71
	4,0	9,45	0,41	6,8	9,13	10,55
	4,5	9,45	0,43	7,2	9,67	11,16
2,0 LA	1,7	8,84	0,32	5,3	8,14	9,40
	2,0	9,08	0,35	5,8	8,41	9,72
	2,5	9,49	0,40	6,7	8,89	10,27
	3,0	9,71	0,45	7,6	9,64	11,14
	3,5	9,93	0,49	8,2	9,98	11,52
	4,0	10,06	0,52	8,7	10,37	11,98
	4,5	10,06	0,56	9,3	11,00	12,70
3,0 LA	1,7	8,84	0,50	8,3	12,79	14,77
	2,0	9,33	0,54	8,9	12,32	14,23
	2,5	10,10	0,60	10,1	11,84	13,67
	3,0	10,32	0,68	11,3	12,73	14,70
	3,5	10,71	0,74	12,3	12,87	14,86
	4,0	10,97	0,79	13,2	13,17	15,21
	4,5	10,97	0,84	14,0	13,96	16,12

Výkonové parametry řady T5 – metrické jednotky

Tryska	Tlak (bar)	Dostřik (m)	Průtok m³/h	Průtok l/min.	Srážkový úhrn (mm/h)	
					■	▲
1,5	1,7	10,06	0,26	4,4	5,16	5,96
	2,0	10,18	0,28	4,7	5,44	6,29
	2,5	10,40	0,32	5,3	5,90	6,82
	3,0	10,62	0,35	5,9	6,27	7,25
	3,5	10,67	0,38	6,3	6,69	7,73
	4,0	10,76	0,40	6,7	6,99	8,07
	4,5	10,97	0,43	7,1	7,09	8,19
2,0	1,7	10,67	0,33	5,5	5,79	6,68
	2,0	10,79	0,36	6,0	6,20	7,16
	2,5	11,01	0,42	7,0	6,89	7,96
	3,0	11,23	0,47	7,8	7,46	8,62
	3,5	11,28	0,51	8,4	7,94	9,17
	4,0	11,28	0,54	9,0	8,52	9,83
	4,5	11,28	0,59	9,8	9,21	10,64
2,5	1,7	10,67	0,40	6,6	6,98	8,07
	2,0	10,79	0,44	7,3	7,53	8,70
	2,5	11,01	0,51	8,5	8,41	9,71
	3,0	11,23	0,57	9,5	8,99	10,39
	3,5	11,28	0,61	10,2	9,62	11,11
	4,0	11,28	0,65	10,9	10,27	11,86
	4,5	11,28	0,69	11,5	10,89	12,58
3,0	1,7	10,97	0,50	8,3	8,30	9,58
	2,0	11,22	0,54	8,9	8,52	9,84
	2,5	11,66	0,60	10,1	8,88	10,25
	3,0	12,10	0,68	11,3	9,25	10,68
	3,5	12,19	0,75	12,6	10,15	11,72
	4,0	12,19	0,82	13,6	11,01	12,72
	4,5	12,19	0,86	14,4	11,61	13,41
4,0	1,7	11,28	0,67	11,2	10,54	12,17
	2,0	11,64	0,72	12,1	10,69	12,34
	2,5	12,27	0,82	13,7	10,92	12,61
	3,0	12,71	0,91	15,2	11,30	13,04
	3,5	12,80	0,98	16,3	11,92	13,77
	4,0	12,89	1,04	17,3	12,49	14,42
	4,5	13,11	1,10	18,4	12,83	14,81
5,0	1,7	11,89	0,85	14,2	12,05	13,92
	2,0	12,13	0,92	15,3	12,50	14,44
	2,5	12,57	1,04	17,3	13,15	15,18
	3,0	13,02	1,14	19,0	13,44	15,51
	3,5	13,46	1,24	20,7	13,73	15,86
	4,0	13,72	1,33	22,2	14,14	16,33
	4,5	13,72	1,39	23,1	14,73	17,01
6,0	1,7	11,89	0,95	15,9	13,50	15,59
	2,0	12,38	1,04	17,4	13,65	15,76
	2,5	13,22	1,21	20,1	13,79	15,92
	3,0	13,88	1,35	22,4	13,96	16,12
	3,5	14,20	1,45	24,2	14,42	16,65
	4,0	14,42	1,55	25,9	14,93	17,24
	4,5	14,63	1,65	27,4	15,39	17,77
8,0	1,7	10,97	1,31	21,8	21,69	25,05
	2,0	11,83	1,43	23,8	20,43	23,59
	2,5	13,26	1,64	27,3	18,65	21,54
	3,0	14,14	1,80	29,9	17,96	20,74
	3,5	14,50	1,95	32,4	18,51	21,37
	4,0	14,81	2,08	34,7	18,99	21,93
	4,5	15,24	2,20	36,7	18,97	21,91

- Srážkové úhrny při polokruhovém zavlažování
- čtvercové rozmístění při 50% průměru
- ▲ trojúhelníkové rozmístění při 50% průměru

Identifikační údaje k postřikovačům řady T5

T5X-XXXX-XX-X					
Popis	Těleso	Tryska		Volitelné	Volitelné
T5	P	XXXX		XX	E
T5 – T5	P – výsuvné trávníkové provedení S – keřové provedení HP – vysoký výsuv	15 – 1,5 gal/min. 20 – 2,0 gal/min. 25 – 2,5 gal/min. 30 – 3,0 gal/min.	40 – 4,0 gal/min. 50 – 5,0 gal/min. 60 – 6,0 gal/min. 80 – 8,0 gal/min.	Tryska pro nízký rozstřik 10LA – 1,0 gal/min. 15LA – 1,5 gal/min. 20LA – 2,0 gal/min. 30LA – 2,0 gal/min.	CK – zpětný ventil Check-O-Matic® RS – RapidSet (pouze pro výsuvné trávníkové provedení)
E – užitková voda					

Příklad: Výsuvný trávníkový postřikovač řady T5 s tryskou 2,5 byste specifikovali takto: T5P-25

TORO